

M14-D₂L

Высококачественное моторное масло для тепловозов

ОДОБРЕНИЯ

ОАО «Коломенский завод»

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API CD

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

M14D2L – высококачественное тепловозное моторное масло с улучшенной дисперсионной способностью и повышенной щелочностью.

M-14D2L – новое моторное масло с высоким щелочным числом для дизельных двигателей IV поколения магистральных, маневровых и пассажирских тепловозов. Содержит комплекс современных присадок, включая высококачественный дисперсант, обладает улучшенными нейтрализующими свойствами, эффективно предотвращает отложение сажи и нерастворимых частиц на деталях двигателя. **M-14D2L** обладает исключительными эксплуатационными свойствами и обеспечивает надёжную и долговечную работу современных тепловозных двигателей.

Продукт производится по ТУ 0253-053-00044434-2005

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные нейтрализующие свойства
- Высокая термоокислительная стабильность
- Способствуют существенному замедлению процессов образования сажи и низко-температурного шлама в процессе длительной эксплуатации двигателя
- Позволяют существенно увеличить срок службы масляных фильтров, и периодичность замены масла
- Могут смешиваться с другими маслами для железнодорожного транспорта и пакетами присадок в соответствии с рекомендациями производителей оборудования
- Позволяет увеличить интервал смены масла в дизельных двигателях в 1,7-2 раза.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Единицы измерения	Методы испытаний	M14D2L
Класс вязкости по SAE			40
Плотность при 20 °С	кг/м ³	ГОСТ 3900	900,3
Вязкость кинематическая при 100°С	мм ² /с	ГОСТ 33	13,8
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	94
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	243
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-13
Щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	13,5

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации