

Міністарства прамысловасці
Рэспублікі Беларусь
Вытворчае аб'яднанне

Міністэрства прамышленнасці
Рэспублікі Беларусь
Праіздвотвенное аб'ядненіе

БЕЛАЗ

ААТ "БЕЛАРУСКИ
АЎТАМАБІЛЬНЫ ЗАВОД"
< галаўное прадпрыемства >
Навукова-тэхнічны цэнтр



ОАО "БЕЛОРУССКИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД"
< головное предприятие >
Научно-технический центр

222160, Беларусь, г. Жодзіна Мінскай вобласці,
вул. 40 год Кастрычніка, БелАЗ, Тэлеааіп - 301155 BELAZ BY.
Тэлеграф - Беларусь, Жодзіна, Мінскай, БелАЗ,
Т/факс (+375 1775) 3-27-60.
E-mail: egorov@belaz.minsk.by

222160, Беларусь, г. Жодіно Мінскай абласці,
ул. 40 лет Октября, БелАЗ, Тэлеааіп - 301155 BELAZ BY.
Тэлеграф - Беларусь, Жодіно, Мінскай, БелАЗ,
Т/факс (+375 1775) 3-27-60.
E-mail: egorov@belaz.minsk.by

30.08.2012 № 000-84/1299-НТЦ

на № 974 от 14.08.2012

О применении масел
Фирмы Лукойл

Зам. генерального директора
по сервису и гарантий-
ному обслуживанию
ООО «БЕЛАВТОСИБ»
Сотниченко В.Г.
г. Междуреченск, РФ
e-mail: kuz-bas@belavtosib.rikt.ru

В ведущих мостах карьерных самосвалов БелАЗ грузо-
подъемностью 30-90т. допускается применение масел
трансмиссионных:

-Лукойл-ТМ-5 SAE 80W-90 API GL-5 при эксплуатации в
условиях теплого умеренного климата в соответствии с
ГОСТ 15150-69 (температура воздуха от минус 25°С до плюс
35°С);

-Лукойл-ТМ-5 SAE 75W-90 API GL-5 при эксплуатации в
условиях холодного умеренного и теплого умеренного кли-
мата в соответствии с ГОСТ 15150-69 (температура возду-
ха от минус 40°С до плюс 35°С).

В гидромеханических передачах производства "БелАЗ" до-
пускается применение масла трансмиссионного Лукойл ATF.
При этом ранее залитое масло должно быть полностью уда-
лено из ГМП и ее системы охлаждения.

Главный конструктор

О.Г. Степук

Лешкевич (+375 1775) 3-23-21

REG. № 3.1142.Т.1000. БелАЗ-12.
07.14.09.2012
НАЦИОНАЛЬНАЯ 01