

ТСп-15к

Всесезонное трансмиссионное масло для коробок передач и главной передачи автомобилей КАМАЗ

ОДОБРЕНИЯ

ОАО «КАМАЗ»

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 23652

ГОСТ РВ 50920-2005 «Топлива, масла, смазки и спецжидкости. Ограничительный перечень и порядок назначения для вооружений и военной техники»

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Трансмиссионное масло **ТСп-15к** изготавливается на основе минерального масла с использованием пакета высокоэффективных присадок, улучшающих противозадирные, противоизносные, антиокислительные, низкотемпературные и антипенные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТСп-15к предназначено в качестве единого всесезонного трансмиссионного масла для коробки передач и главной передачи автомобилей «КАМАЗ»

Применяется также для смазывания цилиндрических, конических и спирально-конических

Обозначение по ГОСТ 17479.2: ТМ-3-18

Продукт производится по ГОСТ 23652-79 (с изм. 1-8)

передач и агрегатов трансмиссии грузовых автомобилей, тракторов, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, где требуются масла уровня ТМ-3 (API GL-3)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная эксплуатация узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур
- Стабильность свойств масла при длительной эксплуатации
- Хорошие смазочные свойства и совместимость с материалами трансмиссии

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Единицы измерения	Методы испытаний	ТСп-15к
Класс вязкост по SAE			80W-90
Плотность при 20 °С	кг/м ³	ГОСТ 3900	891
Вязкость кинематическая при 100°С	мм ² /с	ГОСТ 33	14,7
Вязкость динамическая при -20 °С	Па*с	ГОСТ 1929	35,8
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	100
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	231
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-27

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»